

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	POPPER
ALIMENTAZIONE GENERALE	MAIN POWER SUPPLY	230 V _{ac} 50 Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE	MOTOR POWER SUPPLY	230 V _{ac} 50 Hz
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	OPERATING TEMPERATURE	-25° +70° C
DIMENSIONE MAX ASTA	MAXIMUM BOOM LENGTH	400 cm
POTENZA	RATED POWER	200 W
ASSORBIMENTO	ABSORBED POWER	1,0 A
CONDENSATORE	CAPACITOR	10 UF
CICLI DI LAVORO	CYCLES PER HOUR	40 %
APERTURA	OPENING	8 SEC
GRADO IP	IP	54
LUBRIFICAZIONE	LUBRICATION	GRASSO PERMANENTE • PERMANENT GREASING
PESO MASSIMO ASTA	MAX BOOM WEIGHT	5,0 KG / 4 MT
PESO MOTORE	WEIGHT	35 KG




POPPER

Barriera elettromeccanica 230 v per 2-3-4 m con centrale di comando MACH 4E a bordo + 2 finecorsa elettrici e fermi meccanici, rallentamento in apertura e chiusura

Electromechanical barrier 230 v for 2-3-4 mt with control panel MACH 4E on board + 2 limit switches and mechanical stoppers. Slowing down

DAI11001

€ 882,00



MACH 4E

Centrale elettronica 230 V a microprocessore per il controllo di barriere automatiche adatta per motori con frizione o senza frizione.

Electronic control panel 230 V with microprocessor for the control of automatic barriers suitable for motors with or without clutch

DAZ1015

€ 117,25



ASTA 2 MT

Asta per barriera Ø 70x1,5 mm, lunghezza 2 mt

Boom for barrier Ø 70x1.5 mm, length 2 m

ASTA2E4

€ 80,00

ASTA 3 MT

Asta per barriera Ø 70x1,5 mm, lunghezza 3 mt

Boom for barrier Ø 70x1.5 mm, length 3 m

ASTA3E4

€ 125,00

ASTA 4 MT

Asta per barriera Ø 70x1,5 mm, lunghezza 4 mt

Boom for barrier Ø 70x1.5 mm, length 4 m

ASTA4E4

€ 158,00



CONTRO BASE POPPER

Piastra di fondazione (adatta solo alla barriera Popper)

Foundation bracket (only for Popper barrier)

DAI11003

€ 42,00



CARTELLO ATTENZIONE

Cartello di sicurezza

Warning sign

CARATT

€ 5,95